

SAV 240.06

HALTEMAGNETE

Stabgreifer ohne Passungstoleranz

AUSFÜHRUNG

Stabgreifer, glatt ohne Passungstoleranz.  
Geschirmtes System.  
Max. Einsatztemperatur: 450 °C.

MAGNETWERKSTOFF


AlNiCo 500

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT

Einpressen, Einschrupfen, Einkleben

HINWEIS

Bei Verwendung in Spritzgussformen mit hohem Spritzdruck bitte anfragen.



HINWEIS

- <sup>1)</sup> Bei Veränderung der Haftfläche darf nicht mehr als 2 mm abgenommen werden, da sonst die Haftkraft stark absinkt.
- <sup>2)</sup> Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß C rückseitig gekürzt werden.

Typ	mm			N	kg
	A ± 0,2	B ± 0,2	C <sup>2)</sup>		
MH 6 - 01	6	20	12	1,7	0,004
MH 6 - 02	8	20	11	4	0,007
MH 6 - 03	10	20	10	8,5	0,011
MH 6 - 04	13	20	8	12	0,019
MH 6 - 05	16	20	6	20	0,029
MH 6 - 06	20	25	5	45	0,061
MH 6 - 07	25	35	13	100	0,140
MH 6 - 08	32	40	9	190	0,240
MH 6 - 09	40	50	10	240	0,500
MH 6 - 10	50	60	10	420	0,900
MH 6 - 11	63	65	10	660	1,500

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Typ
Haltemagnet	SAV 240.06 - MH 6 - 08

SAV 240.07

HALTEMAGNETE

Stabgreifer mit Passungstoleranz

AUSFÜHRUNG

Stabgreifer, glatt mit Passungstoleranz h<sub>6</sub> im Durchmesser. Geschirmtes System.  
Max. Einsatztemperatur: 450 °C.

MAGNETWERKSTOFF


AlNiCo 500

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT

Einpressen, Einschrupfen, Einkleben

HINWEIS

Bei Verwendung in Spritzgussformen mit hohem Spritzdruck bitte anfragen.



HINWEIS

- <sup>1)</sup> Bei Veränderung der Haftfläche darf nicht mehr als 2 mm abgenommen werden, da sonst die Haftkraft stark absinkt.
- <sup>2)</sup> Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß C rückseitig gekürzt werden.

Typ	mm			N	kg
	A h <sub>6</sub>	B ± 0,2	C <sup>2)</sup>		
MH 7 - 01	6	10	2	1,5	0,002
MH 7 - 02	8	12	3	3,5	0,004
MH 7 - 03	10	16	6	7	0,009
MH 7 - 04	13	18	7	10	0,017
MH 7 - 05	16	20	5	18	0,029
MH 7 - 06	20	25	6	42	0,057
MH 7 - 07	25	30	5	96	0,110
MH 7 - 08	32	35	3	180	0,200
MH 7 - 09	40	45	5	240	0,420
MH 7 - 10	50	50	2	420	0,720
MH 7 - 11	63	60	5	660	1,340

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Typ
Haltemagnet	SAV 240.07 - MH 7 - 08